

Motorizados - YANMAR Motorizados - YANMAR

Diesel
Potencia 7,8 - 45 kVA
Trifásicos
Refrigerados por agua
400 V / 1.500 r.p.m.



MODELO	BY-9-T	BY-14-T	BY-18-T	BY-22-T	BY-35-T	BY-44-T	
Potencia continua	7,8 kva 6,2 kW	12,3 kva 9,8 kW	16 kva 12,8 kW	20 kva 16 kW	31 kva 25 kW	41 kva 33 kW	
Modelo motor	3TNV76	3TNV88	4TNV88	4TNV84T	4TNV98	4TNV98T	
Nº cilindros	3 L	3 L	4 L	4 L	4 L	4 L	
Aspiración	NATURAL	NATURAL	NATURAL	TURBO	NATURAL	TURBO	
ESTÁNDAR	Dimensiones l x an x al (mm)	1.320 x 604 x 1.130	1.320 x 604 x 1.130	1.460 x 604 x 1.280	1.460 x 604 x 1.280	1.623 x 750 x 1.265	1.623 x 750 x 1.312
	Peso	307 KG	362 KG	397 KG	416 KG	545 KG	626 KG
	Depósito combustible	65 L.	65 L.	72 L.	72 L.	115 L.	115 L.
INSONORIZADO	Dimensiones l x an x al (mm)	1.475 x 750 x 1.110	1.475 x 750 x 1.110	1.920 x 900 x 1.230	1.920 x 900 x 1.230	2.000 x 950 x 1.270	2.250 x 1.050 x 1.450
	Peso	611 KG	666 KG	701 KG	720 KG	905 KG	1.081 KG
	Depósito combustible	23 L.	23 L.	38 L.	38 L.	60 L.	65 L.
	Nivel de potencia sonora db(A)	89	84	85	82	88	87

Pesos y dimensiones sujetos a variaciones según configuración solicitada por el cliente. Consultar en fábrica.
Condiciones ambientales de referencia: 1.000 mbar, 25 °C, 30% humedad relativa. Potencia según la norma ISO 3046.



INTERNACO se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previa notificación. Pesos y medidas basadas en prototipos. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales. Las indicaciones técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión. Diseño industrial bajo patente.

GRUPOS ELECTRÓGENOS INDUSTRIALES