

Motorizados - IVECO Motorizados - IVECO

Diesel
Potencia 60 - 440 kVA
Trifásicos
Refrigerados por agua
400 V / 1.500 r.p.m.



MODELO	BI-66-T	BI-80-T	BI-110-T	BI-140-T	BI-175-T	BI-220-T	BI-275-T	BI-330-T	BI-385-T	BI-440-T	
Potencia continua	60 kva 48 kW	73 kva 58 kW	100 kva 80 kW	130 kva 104 kW	160 kva 128 kW	200 kva 160 kW	250 kva 200 kW	300 kva 240 kW	350 kva 280 kW	400 kva 320 kW	
Modelo motor	NEF45 SM 1A	NEF45 SM 2A	NEF45 TM 2A	NEF67 TM 2A	NEF67 TM 3A	NEF67 TE 2A	C87 TE 1D	C10 TE 1D	C13 TE 2S	C13 TE 3S	
Nº cilindros	4 L	4 L	4 L	6 L	6 L	6 L	6 L	6 L	6 L	6 L	
Aspiración	TURBO	TURBO	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	TURBO INTERCOOLED	
Regulador velocidad	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	
ESTÁNDAR	Dimensiones l x an x al (mm)	1.878 x 750 x 1.420	1.878 x 750 x 1.500	2.055 x 750 x 1.477	2.671 x 900 x 1.591	2.671 x 900 x 1.591	2.671 x 923 x 1.592	3.045 x 1.160 x 2.119	3.310 x 1.390 x 1.796	3.310 x 1.390 x 1.876	3.310 x 1.390 x 1.876
	Peso	970 KG	995 KG	1.125 KG	1.625 KG	1.625 KG	1.695 KG	2.600 KG	2.825 KG	2.980 KG	3.165 KG
	Depósito combustible	205 L.	205 L.	205 L.	360 L.	360 L.	360 L.	445 L.	590 L.	590 L.	590 L.
INSONORIZADO	Dimensiones l x an x al (mm)	2.750 x 1.100 x 1.500	2.750 x 1.100 x 1.500	2.750 x 1.100 x 1.500	3.300 x 1.220 x 1.800	3.300 x 1.220 x 1.800	3.300 x 1.220 x 1.800	3.800 x 1.400 x 2.105	4.100 x 1.600 x 2.210	4.100 x 1.600 x 2.210	4.100 x 1.600 x 2.210
	Peso	1.525 KG	1.550 KG	1.670 KG	2.295 KG	2.365 KG	2.435 KG	3.840 KG	4.135 KG	4.295 KG	4.480 KG
	Depósito combustible	175 L.	175 L.	175 L.	245 L.	245 L.	245 L.	445 L.	590 L.	590 L.	590 L.

Pesos y dimensiones sujetos a variaciones según configuración solicitada por el cliente. Consultar en fábrica.

Condiciones ambientales de referencia: 1.000 mbar, 25 °C, 30% humedad relativa. Potencia según la norma ISO 3046.



INTERNACO se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previa notificación. Pesos y medidas basadas en prototipos. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales. Las indicaciones técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión. Diseño industrial bajo patente.

GRUPOS ELECTRÓGENOS INDUSTRIALES